

12

Dériveurs

DESCRIPTIF GÉNÉRAL: Remorque spécialement conçue pour le transport des dériveurs. Les berceaux sont constitués d'une lame d'acier recouverte d'un large profil caoutchouc qui épouse parfaitement la forme de la coupe (sauf D135). Châssis galvanisé à chaud. Suspension à éléments de caoutchouc. Plaque de signalisation amovible. Garde-boue en polyéthylène.

▶ **D 155 / 185**

▶ **D 185 + «C»**

▶ **D 135**



LES OPTIONS

- Roues 10", 13" avec garde-boue
- Roue jockey
- Roue de secours + support

Voir tarifs

Option : Roues basse pression pour chariot

Réf.	Bateaux	P.T.C	P.V.	C.U.	L	I	Roues
D 135	Laser, x4, Wizz	190 kg	55 kg	135 kg	3,00 m	1,83 m	400 x 8
D 155	MOTH	220 kg	65 kg	155 kg	3,00 m	1,60 m	400 x 8
D 185	420	260 kg	75 kg	185 kg	3,75 m	1,60 m	400 x 8
D 185 + «C»	Strales, Yôle, Jet, Equipe	270 kg	95 kg	175 kg	3,75 m	1,60 m	400 x 8
D 185 V	Vaurien	260 kg	75 kg	185 kg	3,70 m	1,60 m	400 x 8
D 185 F	Fireball	260 kg	80 kg	180 kg	4,20 m	1,60 m	400 x 8
D 185 + «C» F	Fireball	285 kg	110 kg	175 kg	4,20 m	1,75 m	400 x 8
D 185 porteuse	pour Chariot « C »	270 kg	60 kg	210 kg	3,45 m	1,60 m	400 x 8

13

Catamarans

DESCRIPTIF GÉNÉRAL: Châssis galvanisé à chaud. Essieu galvanisé réglable sauf sur D 155. Suspension à éléments de caoutchouc. Les traverses sont télescopiques sauf sur D155 où les patins sont réglables. Porte-mât. Plaque de signalisation télescopique et amovible. Garde-boue en polyéthylène. Diabolos d'attaque sur la traverse arrière (sur D 175 - 305 - 355). *NOTA: les poids à vide peuvent augmenter suivant les options d'équipements (ce qui diminue d'autant la charge utile).*

▶ **D 175 / D 305 / D 355 cata**

▶ **D 155 cata**



LES OPTIONS

- Roues 10", 13" avec garde-boue
- Roue jockey
- Roue de secours + support

Voir tarifs

Réf.	P.T.C.	P.V.	C.U.	L	I	H	P	Roues
*D 155 CATA	250 kg	90 kg	160 kg	3,75 m	1,60 m	0,51 m	2,40 m	400 x 8
*D 175 CATA	300 kg	100 kg	200 kg	4,20 m	1,65 m	0,56 m	2,55 m	400 x 10
D 305 CATA	400 kg	150 kg	250 kg	4,80 m	1,80 m	0,58 m	2,55 m	450 x 10
D 355 CATA	600 kg	160 kg	440 kg	5,80 m	1,75 m	0,65 m	2,55 m	145/70 R 13

Option : coffre métallique petit modèle : 2,44 x 0,48 x 0,32 m