

**DESRIPTIF GÉNÉRAL:** Remorques à châssis triangulé équipées d'un chemin de roulement articulé (sur la traverse arrière) multigalets (version coque en V) ou à diabolos (pour coque lestée). Ensemble de galets sur balanciers réglables sur les côtés. Potence équipée de poignées de portage, d'un treuil manuel et d'une butée d'étrave réglable. Essieu réglable pour parfaire l'équilibrage du chargement. Ces remorques sont équipées d'un système de freinage à inertie avec recul automatique. Suspension à éléments caoutchouc. Plaque de signalisation télescopique et amovible. Roue Jockey. Garde-boue acier avec protection latérale tubulaire. Ensemble galvanisé à chaud. *NOTA: les charges utiles et les longueurs maxi. sont variables suivant les caractéristiques des bateaux.*



### MTX 1101 F D

(pour bateaux à petite quille diabolos au centre, à la place des multigalets)



GAMME CHEMIN DE ROULEMENT BASCULENT

### MTX 1522 F (coque en V)




Réf.	P.T.C.	P.V.	C.U.	L maxi	I maxi	Roues
MTX 725 F	1000 kg	360 kg	640 kg	7,20 m	2,08 m	185/70 R14
MTX 805 F	1100 kg	290 kg	810 kg	7,20 m	2,08 m	185/70 R14
MTX 825 F	1100 kg	360 kg	740 kg	7,20 m	2,08 m	185/70 R14
MTX 961 F	1300 kg	370 kg	930 kg	7,20 m	2,09 m	185 R 14 C
MTX 851 F	1200 kg	390 kg	810 kg	7,20 m	2,09 m	185 R 14 C
MTX 951 F	1300 kg	390 kg	910 kg	7,20 m	2,09 m	185 R 14 C
MTX 1101 F	1400 kg	470 kg	930 kg	7,20 m	2,09 m	185 R 14 C
MTX 1151 F	1500 kg	460 kg	1040 kg	7,20 m	2,09 m	185 R 14 C
MTX 1251 F	1600 kg	450 kg	1150 kg	7,70 m	2,09 m	185 R 14 C
MTX 1351 F	1800 kg	490 kg	1310 kg	7,70 m	2,34 m	215 R 14 C
MTX 1122 F	1500 kg	450 kg	1050 kg	7,00 m	2,09 m	155/70 x 13
MTX 1352 F	1700 kg	460 kg	1240 kg	7,00 m	2,09 m	165/70 x 13
MTX 1522 F	2000 kg	550 kg	1450 kg	7,50 m	2,09 m	185/70 x 14
MTX 1722 F	2200 kg	550 kg	1650 kg	7,50 m	2,09 m	185/70 x 14
MTX 2002 F	2500 kg	560 kg	1940 kg	8,00 m	2,40 m	185 R 14 C
MTX 2222 F	2800 kg	760 kg	2040 kg	8,00 m	2,40 m	185 R 14 C
MTX 2622 F	3200 kg	760 kg	2440 kg	8,80 m	2,40 m	185 R 14 C
MTX 2802 F	3500 kg	810 kg	2690 kg	9,80 m	2,45 m	215 R 14 C



Marche pieds, renfort tubulaire et garde boues acier galvanisé



Roulement étanche remorque freinée



Câble de frein inox



Plaque de signalisation télescopique et amovible