

## 9

## Canoës-Kayaks

**DESCRIPTIF GÉNÉRAL:** Châssis triangulé, galvanisé à chaud. Essieu galvanisé réglable et suspension à éléments de caoutchouc. Poignée de portage. Supports Canoës ou Kayaks réglables. Plaque de signalisation amovible et télescopique. Garde-boue en polyéthylène. Traverses avec profil caoutchouc + anneaux de sanglage.



**PCK 455**

Roue de secours  
+ support



\*Modèles spéciaux sur demande

**PCK 255**

## LES OPTIONS

- Roues 10", 13" avec garde-boue
- Roue jockey
- Roue de secours + support
- RDS + support

Voir tarifs

NOTA : les poids à vide peuvent augmenter suivant les options d'équipements (ce qui diminue d'autant la charge utile).

Réf.	Nombre	P.T.C	P.V.	C.U.	Châssis	Roues
<b>PCK 255</b>	4	335 kg	95 kg	240 kg	double	400 x 10
<b>PCK 305</b>	6	425 kg	125 kg	300 kg	double	400 x 10
<b>PCK 375</b>	8	499 kg	135 kg	365 kg	double	400 x 10
<b>PCK 455</b>	10	650 kg	165 kg	485 kg	double	155/70 x13
<b>PCK 455 F</b>	10	650 kg	220 kg	430 kg	double	155/70 x13

## 10

## Planches à voile

**DESCRIPTIF GÉNÉRAL:** Châssis galvanisé à chaud. Essieu galvanisé réglable et suspension à éléments de caoutchouc. Poignée de portage. Les supports planches sont réglables. Plaque de signalisation amovible sur toute la gamme et télescopique sur PV 345 et 355. Garde-boue en polyéthylène. *NOTA : les poids à vide peuvent augmenter suivant les options d'équipements (ce qui diminue d'autant la charge utile).*

**PV 125**  
**PV 145**  
**PV 165**  
**PV 205**  
**PV 305**



**PV 345**  
**PV 355**



## LES OPTIONS

- Roues 10", 13" avec garde-boue
- Roue jockey
- Roue de secours + support

Voir tarifs

Réf.	P.T.C.	P.V.	C.U.	L	I	Planche	Roues
<b>PV 125</b>	100 kg	50 kg	50 kg	3,10 m	1,40 m	1	400 x 8
<b>PV 145</b>	120 kg	55 kg	65 kg	3,10 m	1,40 m	2	400 x 8
<b>PV 165</b>	220 kg	115 kg	105 kg	3,50 m	1,40 m	4	400 x 8
<b>PV 205</b>	280 kg	120 kg	160 kg	3,50 m	1,40 m	6	400 x 8
<b>PV 305</b>	400 kg	125 kg	275 kg	3,50 m	1,40 m	8	400 x 10
<b>PV 345</b>	499 kg	140 kg	360 kg	4,60 m	1,80 m	10	450 x 10
<b>PV 355</b>	499 kg	150 kg	350 kg	4,60 m	1,80 m	12	145/70 x 13