

Route de Saint-Sauveur
50700 VALOGNES - FRANCE
Tél. : 02 33 95 24 80
Fax : 02 33 95 45 40
infomeca@mecanorem.com

www.mecanorem.com



MECANOREM SUD
69420 AMPUIS
Tél. : 04 74 56 18 10 - Fax : 04 74 56 18 79
mecadis-ampuis@mecanorem.com
MECANOREM MÉDITERRANÉE
13180 GIGNAC-LA-NERTHE
Tél. : 04 42 09 15 00 - Fax : 04 42 09 09 99
mecadis-gignac@mecanorem.com

TREUIL A SANGLE Série TS



TS 700
16281

Force de hâlage 700 kg



TS 800
16282

Force de hâlage 800 kg



TS 900
16283

Force de hâlage 900 kg

De Série

Sangle et crochet inclus
Frein automatique
Effort sur la manivelle limité (de 5 à 7 kg)
Rembobinage en "direct" (10x plus rapide)
Manivelle amovible (sans outil)
1 à 2 vitesses (selon les modèles)

Le Plus
MECANOREM

Platine permettant l'adaptation sur
les anciens modèles de remorques



TS 1200
16284

Force de hâlage 1 200 kg



TS 1600
16285

Force de hâlage 1 600 kg

Caractéristiques

	TS 500	TS 700	TS 800	TS 900	TS 1200	TS 1600
Référence	16280	16281	16282	16283	16284	16285
Capacité de halage	500 daN	700 daN	800 daN	900 daN	1 200 daN	1 600 daN
Rapports	Vitesse 1	1 / 3.5	1 / 4.85	1 / 4.85	1 / 4.85	1 / 4.85
	Vitesse 2	-	-	-	1 / 9.71	1 / 9.71
Sangle	Longueur	6 m	6 m	8 m	8 m	8 m
	Couleur	Noire	Noire	Noire	Jaune	Jaune
Longueur manivelle	250 mm	250 mm	250 mm	290 mm	250 mm	290 mm
Masse du treuil	4 500 g	4 500 g	5 500 g	5 800 g	6 300 g	6 400 g
Manivelle	18340	18340	18340	18341	18340	18341
Bobine équipée avec basculeur-sangle-crochet	-	18350	18351	18352	18353	18354